

Harken den 02-12-2025 **CMA**
Rev. Dato 29-06-2026

1
JAN LØWE

Vores ref. FPE
Tilbud nr.: 118532 Version:24
Lev.

CVR NR.
Att.: JAN LØWE

Lev. bet.:
Vedr.: <https://skodsborgparken.com>

Tilbud 118532

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, har vi hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på levering af vinduer og døre i henhold til efterfølgende specifikation, udført, med mindre andet er udtrykkeligt nævnt i nærværende tilbud, med vores standardprofil - dimensioner, og beslag. Træsart, glastype og farve er ligeledes nævnt i denne specifikation. Alle modeltegninger er set udefra og anførte mål er udvendige karm mål.

Bemærk at tilbuddet kan afvige i forhold til udbudsmateriale. Vi tager forbehold for specifikationens rigtighed og evt. optælling/opmåling af os er uden forbindelse.

Med mindre andet er nævnt, er elementerne fremstillet i henhold til DVV's Tekniske Bestemmelser på fremstillingstidspunktet. Træprofiler kan i længderetning være "fingersamlet" og samlinger er derved synlige ved transparent overfladebehandling. Krone Vinduer A/S anvender i forskellige situationer underleverandør til halv- og helfabrikater, herunder færdige elementer, dog indestår Krone Vinduer A/S altid for kvalitet og garanti i henhold til DVV/VI's Fælles Salgs- og Leveringsbetingelser, som kan rekvireres hos vores salgsafdeling eller på vores hjemmeside.

Priserne er excl. moms og faste ved ordre inden 14 dage, baseret på samlet ordre.

NB! VEDR. LEVERING:

Levering regnes aflæsset ved vognkant. Det er købers ansvar, at der er fast underlag til lastbil med sættevogn på aflæsningsstedet. Tilbud og betalingsbetingelser er betinget af, at leverancen kan kreditforsikres eller på anden måde betalingssikres. Som materialeleverandør indgår Krone Vinduer A/S ikke i aftaler under AB92.

Det skulle glæde os, om De kunne gøre brug af vores tilbud og vi ser frem til at modtage Deres ordre, som vi vil behandle med største opmærksomhed.

Energimærkning for KRONE FYR (3-lags glas)
Eref på +1,3 kwh/m2 = Kl 1A reg. nr. 502-15
www.energivinduer.dk GWP 34,9 kg CO2 Eq pr. m2

Karm behandling.: Færdigmalet 2 st.farver
Ramme Behandling.: Færdigmalet 2 st.farver

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total

				Transport			0,00

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
1				Transport Bemærk ! Elementer udført med Krone Vinduer A/S standard profiler, beslag og glas. Vi tager forbehold for mål, opstalter samt slagretning. I tilbudet kan elementer forekomme spejlvendt.			0,00
2				Hermed overslagspris på elementer fra Krone Vinduer. Salg kun gennem tømmerhandel eller håndværksmester.			
3	OLT	3		Olie- og energitiilæg pr. element		10,00	30,00
4				*			
5	B6302-11-DK	1	stk	Træ/Alu 2 felter Coto Energy Uw: 0.81 W/m2K Ew: -3.8 kWh/m2 LT: 74 % g: 53 % Glasandel: 67 % Modelareal: 3.13 m2 Vægt: 130 kg Profiler.....: Vin 45*123 Std U/Not Energy Rammel PS.....: Indadgående Coto Flex Rammel Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 HI Ramme2 PS.....: Indadgående Coto Flex Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 VI Ramme : 1-2 Felt1 Indhold....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK 4+18+4+18+4 Sort spacer Post1 Xk.....: 588.0 HSK. mm. Grebs placering midt ramme * Farver og materialer: - Udv. karm i alu : ral 9005 (sort) - Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid) - Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R - Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid) * INDVENDIG KARM I 45 MM. * ** sort glasbånd/ tætningslister indvendigt ** sort glasbånd / tætningslister udvendigt ** FARVE sammenstillingsbånd: Indv. grå / Udv. grå ** lige tokyo hoppe-greb	1980 x 1580	13795,00	13795,00
6	B6302-11-DK	1	stk	Træ/Alu 2 felter Coto Energy Uw: 0.80 W/m2K Ew: -2.0 kWh/m2 LT: 74 % g: 53 % Glasandel: 68 % Modelareal: 3.30 m2 Vægt: 136 kg Profiler.....: Vin 45*123 Std U/Not Energy Rammel PS.....: Indadgående Coto Flex Rammel Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 HI Ramme2 PS.....: Indadgående Coto Flex Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 VI Ramme : 1-2 Felt1 Indhold....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK 4+18+4+18+4 Sort spacer Post1 Xk.....: 588.0 HSK. mm. Transport	2090 x 1580	14168,00	14168,00
							27993,00

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
				Transport			27993,00
				Grebs placering midt ramme			
				* Farver og materialer:			
				- Udv. karm i alu : ral 9005 (sort)			
				- Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid)			
				- Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R			
				- Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid)			
				* INDVENDIG KARM I 45 MM.			
				*			
				** sort glasbånd/ tætningslister indvendigt			
				** sort glasbånd / tætningslister udvendigt			
				** FARVE sammenstillingsbånd: Indv. grå / Udv. grå			
				** lige tokyo hoppe-greb			
7	Q6303-111-DK	1	stk	Træ/Alu 3 felter drejekip Coto62	3176 x 1590	21163,00	21163,00
				Uw: 0.80 W/m2K Ew: -0.9 kWh/m2			
				LT: 74 % g: 53 % Glasandel: 68 %			
				Modelareal: 5.05 m2 Vægt: 207 kg			
				Profiler.....: Vin 45*123 Std U/Not Energy			
				Ramme1 PS.....: Indadgående Coto Flex			
				Ramme1 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 HI			
				Ramme2 PS.....: Indadgående Coto Flex			
				Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 HI			
				Ramme3 PS.....: Indadgående Coto Flex			
				Ramme3 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 VI			
				Ramme : 1-3			
				Felt1 Indhold....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK			
				4+18+4+18+4 Sort spacer			
				Post1 Xk.....: 808.0 mm.			
				Post2 Xk.....: 808.0 HSK. mm.			
				Grebs placering midt ramme			
				* Farver og materialer:			
				- Udv. karm i alu : ral 9005 (sort)			
				- Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid)			
				- Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R			
				- Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid)			
				* INDVENDIG KARM I 45 MM.			
				*			
				** sort glasbånd/ tætningslister indvendigt			
				** sort glasbånd / tætningslister udvendigt			
				** FARVE sammenstillingsbånd: Indv. grå / Udv. grå			
				** lige tokyo hoppe-greb			
10				Bemærk, der er ikke medregnet sikkerhedsglas!!			
				Iflg. BR18 er det en vurdering af glastype og forhold,			
				der ligger til grund for, om der skal mont. sikkerhedsglas.			
				Den vurdering har vi ikke foretaget, men står selvfølgelig			
				til rådighed for spørgsmål og tillægspris på sikkerhedsglas.			
				Transport			49156,00

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
11				Transport Krone forbeholder sig ret til at levere nærmest muligt den angivne leveringsadresse, hvis vejen ikke er fremkommelig med normal Krone lastbil (18 meter lang).			49156,00
12				Henvendelse vedr. dette tilbud/ordre skal rettes til: Finn Pedersen Tlf. 25 10 04 59 eller mail: fpe@krone.as			

Antal elementer: 3 (473 Kg.)
Samlet omkreds: 23.99 m heraf bund: 7.25 m
Gennemsnitlig U-værdi: 0.80 W/m²K

IALT	49156,00
MOMS 25,00%	12289,00
SUM/DKK	61445,00

BETALING: 8 Dage netto

1
JAN LØWE

Harken den 02-12-2025
Vores ref. FPE
Tilbud nr.: 118532 Version:24
Lev.

Att.: JAN LØWE

Lev. bet.:

Vedr.: <https://skodsborgparken.com>

TILBUD 118532

Vær opmærksom på:

Overflade behandling indeholder propiconazol.
Produktet er ikke egnet som møbel eller som del af legestativer/legehuse
(jf. EU regulation 2023/2596).

ENERGIDATA GÆLDER FOR OVENNÆVNTE TILBUD

Pos	Model	Antal	Areal	Ew	Uw	Gw	LT	Gg	Ff
5	B6302-11-DK	1	3.13	-3.8	0.81	0.35	0.74	0.53	0.67
6	B6302-11-DK	1	3.30	-2.0	0.80	0.36	0.74	0.53	0.68
7	Q6303-111-DK	1	5.05	-0.9	0.80	0.36	0.74	0.53	0.68
TOTAL/GENNEMSNI:		3	11.48	-2.2	0.80	0.36	0.74	0.53	0.68

Ew = Energitilskuddet for det konkrete vindue i den aktuelle størrelse og udformning (kWh/m2)
Uw = Den mørke U-værdi (W/m2k). Elementets varmetab (nat)
Gw = Den andel af den totale solenergi der passerer igennem elementet og ind i bygningen
LT = Lystransmittans. Den andel af det synlige sollys der passerer igennem ruden og ind i bygningen
Gg = Den andel af den totale solenergi der passerer igennem ruden og ind i bygningen
Ff = Glasandel. Synligt glas i forhold til elementets størrelse
Areal = Totalt areal for modeller/elementer